

Зарядные станции для электромобилей серии Штрих-Charger AC

предназначены для обеспечения быстрой и безопасной зарядки электромобилей одно- или 3-х фазным переменным током согласно Европейскому стандарту IEC 61851-1.



Технологичные решения для твоего города

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4

Телефон: +7 495 787-6090

turnstile.shtrih-m.ru | shtrih-m.ru



Технологичные решения для твоего города

Телефон: +7 495 787-6090
project.shtrih-m.ru | shtrih-m.ru

Штрих-Charger AC

Продвинутая коммерческая станция с расширенным функционалом. Оснащена системой приема банковских карт, компьютером с сенсорным экраном, системой бесперебойного питания и защиты от перенапряжений. Обладает расширенным диапазоном рабочих температур. Степень защиты IP54.

Предназначена для установки как на улице на открытых площадках без дополнительной защиты, так и на крытых парковках.

Идеальна для создания коммерческой сети зарядных станций — на парковках при торговых и бизнес-центрах, на городских парковках.

Штрих-ChargerMini AC

Бюджетная станция с минимально необходимым функционалом. Простая в установке и обслуживании. Обеспечивает свободный доступ к зарядке, или по RFID карте. Степень защиты IP44.

Предназначена для установки в помещениях, на крытых парковках, на улице с использованием навесов. Предусматривает крепление на стену, а также может комплектоваться специальным кронштейном с подсветкой.

Идеальна для использования на крытых парковках, в коттеджах, небольших бизнес-центрах.

Комплектация

	Штрих-Charger AC	Штрих-ChargerMini AC
Антивандалный сенсорный экран 10"	+	-
Светодиодная индикация и подсветка	+	+
Климатическая система – обогрев/вентиляция	+	-
Устройство считывания RFID карт	+	(опционально)
Банковский терминал	+	-
Коммуникации: Ethernet, GSM/GPRS modem	+	(опционально)
Устройство учета электроэнергии	+	-
Защита от перенапряжений	+	(опционально)
Система бесперебойного питания	+	-

Технические характеристики

Зарядка переменным током	220 В / 380 В	
Мощность в режиме зарядки	до 22 кВт	
Количество постов зарядки (одновременно заряжаемых электромобилей) – 1, 2	1,2	1
Климатические условия эксплуатации	-40 до +55 °С	-20 до +40 °С
Тип зарядного кабеля или розетки	Type 1 или Type 2 согласно IEC 62196-2	
Тип доступа/оплаты	RFID карта, банковская карта	Свободный доступ, (RFID карта опционально)